

Déboucheur Canalisations Gélifié

A la Soude !

COMPOSITION

Contient de l'hydroxyde de Sodium (N° CAS : 1310-73-2) en solution à 15%.
Hydrocarbures aliphatiques, agents de surface non ioniques : moins de 5%
Liste des composants disponible sur www.mieuxa.com

UTILISATIONS

Le DEBOUCHEUR Canalisations Gélifié MIEUXA débouche les conduites, les canalisations et les siphons. Il dissout les matières organiques (cheveux, graisses, savons...). Plus épais, il est aussi plus sûr car il réduit les risques de projection à l'ouverture.
Une utilisation régulière de ce produit permet d'entretenir les canalisations et prévient la formation de bouchons.

MODE D'EMPLOI

Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.
Verser un demi flacon même s'il reste de l'eau stagnante et laisser agir une heure. Reboucher immédiatement le flacon avec son bouchon de sécurité après usage.
N'ajouter ni eau bouillante ni aucun autre produit.
Dans les cas difficiles, renouveler et laisser agir toute une nuit.
Après débouchage, rincer abondamment à l'eau froide.
Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne mélanger avec aucun autre produit même un déboucheur.
Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.
Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.
Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
Reboucher immédiatement le flacon avec son bouchon de sécurité après usage.

PRODUIT DANGEREUX. Utiliser et conserver hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation

Centre anti-poison : France 01.40.05.48

Fiche de données de sécurité disponible sur  www.quickfds.com



évier, lavabos, douches, baignoires, WC ...

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables



DONNEES LOGISTIQUES					
Code produit	GENCOD produit	Dim. UVC L/l/h (mm)	UVC par carton	Palettisation	Dim.paLETTE L/l/h (cm)
103 612	3 256 630 030 550	80/265	12	48	120/80/170

Mieuxa

Nouveautés 2013:
Bouteille à poignée

**FLASH
INFO**



Retrouver cette page sur votre Smartphone!



ATTENTION
Maintenir et transporter verticalement

